



Installations- og betjeningsvejledning

Version 1.1

Osmo-PROTECT

Tak, fordi du har købt Osmo-PROTECT kalkbeskyttelsesfilteret. Kombinationen af aktivt kul og polyfosfat giver optimal beskyttelse af dit omvendte osmoseanlæg mod potentielle skader forårsaget af kalkaflejringer i vand med høj til meget høj hårdhed. Dette kan have en positiv effekt på levetiden for komponenterne i omvendt osmosesystemet.

Installationsvejledningen beskriver den typiske (eftermonterings) installation af kalkbeskyttelsesfilteret til et eksisterende omvendt osmoseanlæg. Denne vejledning er baseret på ZEN-FLOW omvendt osmoseanlæg. Hvis du bruger Osmo-PROTECT til et andet system, er tilslutningen den samme, på nær FONTAMEA hvor trykreduktionsventilen sidder i anlægget og ikke skal flyttes over foran Osmo-PROTECT.

Tilslutning af Osmo-PROTECT kalkbeskyttelsesfilteret til dit omvendte osmosesystem

1. Luk for vandforsyningen til dit omvendte osmoseanlæg.
2. Åbn drikkevandshanen for at fjerne trykket i systemet.
3. Lad anlægget køre i ca. 15 sekunder og afbryd derefter strømforsyningen.
4. Fjern slangen til koldt vandstilslutningen fra anlægget inkl. den grå trykreduktionsventil.



5. Tilslut slangen fra koldtvandsforsyningen inkl. Den grå trykreduktionsventil på venstre side af Osmo-PROTECT filteret. Strømningsretningen (markeret med en pil på både trykreduktionsventilen og Osmo-PROTECT filterets holder) skal følges.
6. Tilslut den medfølgende slange til udløbet på Osmo-PROTECT filteret (højre side af holderen) og den anden ende på indløbet på omvendt osmoseanlægget (på det sted, hvor du fjernede slangen i trin 4).



7. Åbn drikkevandshanen, og tilslut strømforsyningen til omvendt osmoseanlægget igen. Tjek alle samlinger for lækager.

Færdig! Du har nu installeret Osmo-PROTECT kalkfilter og passer derved endnu bedre på dit omvendt osmoseanlæg.

VIGTIGT!

Brug altid de medfølgende sikkerhedsclips når slangerne installeres i lynkoblingerne.

TIP:

Du kan fastgøre Osmo-PROTECT kalkfilteret til væggen eller siden af køkkenskabet med de medfølgende skruer. Dette gør filterskift lettere. Hvis slangen er for lang, kan du afkorte den til en passende længde. Skær altid slangen med en skarp kniv og brug aldrig en saks det det klemmer slangen og gør den oval. Et lige snit er vigtigt for at sikre tætheden i lynkoblingerne.

Filterpatronen (kan købes løst på vores hjemmeside) skiftes hver 12. måned eller når filtrene i dit omvendt osmoseanlæg skiftes.

Tekniske specifikationer:

Maks. temperatur: 38°C

Maks. tryk: 6 bar

Levetid: 30.000 l eller 12 måneder

Maks. flowhastighed: 3,8 l/min

Filtermedium: Aktivt kul + polyfosfat